

ПОДДОН ПЛАСТИКОВЫЙ НА НОЖКАХ

02.112.99 R



Описание

Погрузитесь в мир инноваций с расширением линейки лёгких полимерных поддонов - Поддоном 1200x1000. Этот поддон представляет собой современную альтернативу традиционному деревянному поддону, особенно в случаях экспортных поставок в одну сторону.

Что делает его настоящим конкурентом? Прежде всего, доступная цена и потребительские качества, которые удивят вас. С невероятно лёгким весом всего 6,4 кг, этот поддон обладает поразительной прочностью и гигиеничностью, делая его идеальным выбором для перемещения и хранения легких грузов.

Специальная конструкция поддона обеспечивает не только прочность и надёжность, но и удобство хранения и транспортировки без груза. Этот продукт легко вкладывается и занимает минимум пространства. Долгий срок службы и доступная цена делают его прекрасной альтернативой деревянным поддонам, особенно для тех, кто стремится к экономии.

Одним из ярких преимуществ наших поддонов является их окрашивание в черный цвет. Это связано с использованием вторичного сырья при их изготовлении. Черный цвет добавляет им стильности и элегантности, а также подчёркивает их современный дизайн.

Поддон 1200x1000 - это инновационное решение, которое позволяет сэкономить место при хранении и обратной транспортировке. Это выгодная альтернатива деревянным поддонам, обладающая уникальными преимуществами. И не забывайте, что мы заботимся о нашей планете: наши поддоны изготовлены с использованием переработки лома, демонстрируя нашу ответственность перед окружающей средой.

Выбирайте Поддон 1200x1000 и ощутите комфорт и надёжность современных полимерных поддонов.

Преимущества

- Экономия пространства при хранении и обратной транспортировке
- Выгодная альтернатива деревянным поддонам
- Переработка лома силами производителя

Характеристики

Внешние размеры (мм)	1200x1000x135	Код номенклатуры IPlast	56147
Цвет	черный	Вес (кг)	6,4
Кол-во на паллете (шт)	55	Кол-во в еврофуре (шт)	1430
Материал	PP	Статическая нагрузка (кг)	4000
Динамическая нагрузка (кг)	1500	Стеллажная нагрузка (кг)	не нормируется
Исполнение	на ножках	Вид поддона	перфорированный